



Die neue Markise CLASSIC Maxima trägt in puncto Design wie auch in puncto Qualität das Gütesiegel „Made by MHZ“.

Sie hat allen anderen MHZ Markisen die Raffinesse voraus, eine perfekte Lösung für die Aufgabenstellung „mehr Ausladung als Anlagenbreite“ zu bieten. Dies erfolgt durch die untereinander angeordneten Gelenkarme. Dadurch ist z.B. bereits ab einer Anlagenbreite von 235 cm eine Ausladung von 400 cm realisierbar. Schmale Flächen können perfekt beschattet werden.

Durch die eingebaute Spindeltechnik gibt es auch in Sachen Neigungswinkel grösstmögliche Flexibilität. Abgerundet wird das Produktprogramm durch eine Vielzahl sinnvoller Zubehörprodukte, wie z.B. dem Senkrechttollo VERTIMA.


Produktvorteile:

- **Sonderlösung „mehr Ausladung als Anlagenbreite“**
 - Ideale Lösung für schmale Flächen
 - Gelenkarme untereinander angeordnet
- **Moderne Spindeltechnik**
 - Einfache Neigungsanpassung an den Sonnenstand
- **Umfangreiches Zubehörprogramm**
 - Senkrechttollo VERTIMA
 - Regenschutzdach

Tragrohrmarkise CLASSIC MAXIMA

Perfekt gelöst: Die raffinierte Tragrohrmarkise mit dem „Plus“ an Ausladung speziell bei kleinen Anlagenbreiten

Ihr Fachhändler:



Senkrechrollo Vertima



Die ideale Ergänzung ist dieser zusätzliche Sicht- und Sonnenschutz. Das Senkrechrollo wird an der Fallschiene adaptiert und kann über ein Getriebe mit abnehmbarer Handkurbel bis zu 150 cm senkrecht nach unten ausgefahren werden.




Classic Vertima

GFT-Getriebe-Technik


Die spezielle Getriebe-Freilauf-Technik perfektioniert das Aus- und Einfahren sowie den Bedienkomfort der Markise. Ein überzeugendes Klick-Geräusch signalisiert das Erreichen der Endlage und garantiert eine optimale Tuchspannung. Die integrierte Drehrichtungswickelkontrolle verhindert zuverlässig eine Fehlbedienung der Markise.




Maxima Wandmontage



Maxima Deckenmontage



Maxima-Vertima Wandmontage



Maxima-Vertima Deckenmontage



Abmessungen	<p>Anlagenbreite: 110 - 429 cm</p> <p>Ausladungen: 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm</p> <p>Gelenkarme: Linker Arm untenliegend, rechter Arm oben liegend</p> <p>Neigungswinkel: Einstellbar von 0° - 40°</p>
Gestellfarben	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  171 weiss (RAL 9016) </div> <div style="text-align: center;">  703 anthrazit (DB 703) </div> <div style="text-align: center;">  900 silber (RAL 9006) </div> </div>

Bedienung	<p>GFT-Getriebe mit abnehmbarer Handkurbel</p> <p>Elektro-Antrieb mit mechanischer Endabschaltung</p> <p>Elektro-Funkantrieb inklusive Handsender</p>
Montage	<p>Befestigung an Wand / Decke / Dachsparren</p>